

SUORITUSTASOILMOITUS**Dop: 002**

1. **Tuote:** Metalliset ohutlevy- ja nauhatuotteet täysin tuettuihin vesikattoihin sekä ulko- ja sisäseinien verhouksiin.
2. **Tuotteen tunniste:** Rakennuspeltilistat
Ulko- ja sisäkäyttöön
3. **Käyttötarkoitus:** Metalliset ohutlevy- ja nauhatuotteet täysin tuettuihin vesikattoihin sekä ulko- ja sisäseinien verhouksiin.
4. **Valmistaja:** Pelti-Master Oy, Susikuja 15, 04130 Sipoo
info@peltimaster.fi
5. **Valtuutettu edustaja:** Ei ole
6. **Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetyt järjestelmät:** AVCP 4
7. **Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva Dop:** Ei tarvita
8. **ETAan perustuva Dop:** Ei tarvita
9. **Ilmoitetut suoritustasot:**

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Veden pitävyys	Tuotteet ovat vedenpitäviä	EN 14783:2013
Mittojen muutos	Teräs: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	EN 14783:2013
	Ruostumaton teräs: $10,0 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1} - 17,0 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	EN 14783:2013
	Alumiini: $24 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	EN 14783:2013
	Kupari: $16,8 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	EN 14783:2013
Höryn ja ja ilman läpäisevyys	Vesihöyry- ja ilmatiivis	EN 14783:2013
Ulkopuolisen palon kestävyys	$B_{ROOF}(t1), B_{ROOF}(t2), B_{ROOF}(t3) - (CWFT)$	EN 14783:2013
Palokäyttäytyminen	A1 (CWFT)	EN 14783:2013
Vaarallisten aineiden päästöt	NPD	EN 14783:2013
Säilyvyys	Polyesteri/Pural/PVDF/Hiarc/jauhemaali	EN 14783:2013
Ainevahvuus	0,50 – 1,50 mm	EN 14783:2013

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan edustajan allekirjoitus: Sipoossa 2020-02-25

Veikko Kurvits, toimitusjohtaja, Pelti-Master Oy