

SUORITUSTASOILMOITUS**Dop: 001**

1. Tuote: Metalliset ohutlevy- ja nauhatuotteet täysin tuettuihin vesikattoihin sekä ulko- ja sisäseinien verhouksiin.
2. Tuotteen tunnistet: Rangat
Ulko- ja sisäkäyttöön
3. Käyttötarkoitus: Metalliset ohutlevy- ja nauhatuotteet täysin tuettuihin vesikattoihin sekä ulko- ja sisäseinien verhouksiin.
4. Valmistaja: Pelti-Master Oy, Susikuja 15, 04130 Sipoo
info@peltimaster.fi
5. Valtuutettu edustaja: Ei ole
6. Suoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetyt järjestelmät: AVCP 4
7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva Dop: Ei tarvita
8. ETAan perustuva Dop: Ei tarvita
9. Ilmoitetut suoritusason:

Perusominaisuudet	Suoritusason	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Veden pitävyys	NPD	EN 14783:2013
Mittojen muutos	Teräs: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	EN 14783:2013
	Ruostumaton teräs: $10,0 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1} - 17,0 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	EN 14783:2013
	Alumiini: $24 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	EN 14783:2013
Höryn ja ilman läpäisevyys	NPD	EN 14783:2013
Palokäyttäytyminen	A1 (CWFT)	EN 14783:2013
Vaarallisten aineiden päästöt	NPD	EN 14783:2013
Säilyvyys	Pinnoite: Teräs, Zn 275 Alumiini, ei pinnoitetta Ruostumaton teräs, ei pinnoitetta	EN 14783:2013
Ainevahvuus	0,50 – 1,50 mm	EN 14783:2013

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusason ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusason mukaiset. Tämä suoritusasonilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan edustajan allekirjoitus: Sipoossa 2020-02-25**Veikko Kurvits, toimitusjohtaja, Pelti-Master Oy**